



Встраиваемый квадратный светильник **LuxSpace** — высокая эффективность, зрительный комфорт и стильный дизайн

LuxSpace square, recessed

Клиенты стремятся к выгодному использованию своих ресурсов, к которым относятся не только текущие расходы (на энергию и др.), но и кадровые ресурсы. Экономия энергии очень важна, но при этом не должны ухудшаться условия для персонала или клиентов, ведь для повышения производительности труда необходима благоприятная атмосфера, а клиенты хотят получать удовольствие от похода по магазинам. LuxSpace предлагает превосходное сочетание эффективности, комфорта и дизайна без снижения качества освещения (цветопередачи и однородности цвета). Имеется широкий выбор дополнительных возможностей для создания желаемой атмосферы в любых условиях.

Преимущества

- Лучшая в своем классе эффективность
- Создает мягкое естественное освещение, обеспечивая зрительный комфорт
- Превосходно устанавливается в потолок благодаря тонкому и узкому ободу; модель без обода идеально подходит для установки в гипсокартонные потолки

LuxSpace square, recessed

Характеристики

- Четыре типа оптики: с высокой отражающей способностью, с гранями, матовая и белая
- Цвета обода: высокоглянцевый металлизированный, белый (RAL9010), серый, черный (RAL9004) в стандартной комплектации (любой другой цвет RAL доступен по запросу)
- Доступна модель без обода
- Подходят для центрального аварийного освещения от постоянного тока
- Ряд дополнительных опций: аварийное освещение (3 часа от одной батареи), внутренняя проводка

Применение

- Офисы
- Магазины
- Больницы
- Гостиницы
- Аэропорты

Спецификации

Тип	DN572B (встраиваемая квадратная модель)
Тип потолка	Гипсокартонные потолки
Потолочная сетка	200 x 200 мм
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность	11, 18 или 22 Вт
Оттенок света	830, 840, 930 и 827
Коэффициент цветопередачи	> 80
Средний срок эксплуатации L70B50	90 (доступно в модели 3000 К) 70 000 часов
Средний срок эксплуатации L80B50	50 000 часов
Средний срок эксплуатации L90B50	25 000 часов
Средняя температура окружающей среды	25 °C
Диапазон рабочих температур	От +10 до +40 °C
Драйвер	Отдельный
Сетевое напряжение	230 или 240 В / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	Возможность уменьшения яркости света с помощью протокола DALI (PSED-E)
Опции	Аварийное освещение: 3 часа (EL3) Внутренняя проводка Модель без обода для установки в гипсокартонные потолки Внешний или подключаемый 3-полюсный соединительный зажим Wieland/Adels

Материал	Корпус и обод: алюминий Отражатель: пластиковый с алюминиевым покрытием (для оптики с высокой отражающей способностью и с открытыми гранями)
Цвет	Оправа: белая (RAL 9010), серая (аналогично RAL 9006), черная (RAL 9005) или высокоглянцевая металлизированная Другие цвета RAL доступны на заказ
Оптика	Зеркало с высокой отражающей способностью (C) Матовое зеркало (M) Отражатель с гранями (F) Белый отражатель (WR)
Соединение	Соединительный зажим или соединение с защитой от разъединения Широкий выбор шнуров и штекеров
Установка	Крепление пружинными зажимами
Примечание	Внешний драйвер в комплекте Предусмотрена внутренняя проводка
Примечание	Внешний драйвер в комплекте

LuxSpace square, recessed

Versions



LuxSpace2 Square - LED Module,
system flux 1200 lm



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2021, Август 20 - Данные для изменения