



Actinic BL

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Трубчатые ртутные люминесцентные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Основная область применения	Insect traps
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10000 h
Срок эксплуатации (ном.)	5000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10
Обозначение цвета	Actinic
Координата цветности X (ном.)	222
Координата цветности Y (ном.)	210
Снижение светового потока после 500 ч	17 %
Снижение светового потока после 1000 ч	25 %
Снижение УФ-потока после 2000 ч	35 %
Снижение УФ-потока после 5000 ч	50 %
Снижение УФ-потока после 8000 ч	60 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	6 W
Ток лампы (ном.)	0,16 A

Напряжение (ном.)	42 V
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
УФ-излучение	
УФ-В/УФ-А (МЭК)	0,2 %
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	1,4 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150026039027
Название продукта для заказа	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
EAN/UPC — продукт	8711500260390
Код заказа	928000501030
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	250
Материал (SAP)	928000501030
Вес нетто (шт.) SAP	21,000 g

Actinic BL


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/ 10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL 6W/10

Фотометрические данные



Цвет излучения /10



Цвет излучения /10

