



Super Actinic /03

TL 80W/10-R SLV/25

Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Reprography (R)
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1000 h
Срок эксплуатации (ном.)	1000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10-R
Обозначение цвета	Ultra Violet A
Координата цветности X (ном.)	222
Координата цветности Y (ном.)	210
Снижение светового потока после 500 ч	10 %
Снижение светового потока после 1000 ч	20 %
Снижение УФ-потока после 2000 ч	30 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	80 W
Ток лампы (ном.)	0,83 A
Напряжение (ном.)	110 V

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	13,0 mg
УФ-излучение	
УФ-В/УФ-А (МЭК)	0,1%
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	20,5 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150061262540
Название продукта для заказа	TL 80W/10-R SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500612625
Код заказа	928005901029
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал (SAP)	928005901029
Вес нетто (шт.) SAP	331,000 g

Super Actinic /03


Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 80W/10-R SLV/25	40,5 mm	1500 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm



TL 80W/10-R

Фотометрические данные



Цвет излучения /10-R

Цвет излучения /10-R

