



Broadway MSR (Cold Strike)

MSR 700 1CT/8

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Studio/Disco
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1000 h
Описание системы	na [-]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Не указано]
Световой поток (мин.)	48000 lm
Светоотдача (ном.)	55000 lm
Координата цветности X (ном.)	325

Координата цветности Y (ном.)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5900 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	80 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	75
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Ток лампы (ном.)	12 A
Напряжение сети пуска (мин.)	207 V

Broadway MSR (Cold Strike)

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	na [-]
---------------------	--------

Требования по дизайну светильника


Температура колбы (макс.)	700 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C

Данные об изделии

Полный код продукта	872790091575400
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	MSR 700 1CT/8
EAN/UPC — продукт	8727900915754
Код заказа	928078005114
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	8
Материал (SAP)	928078005114
Вес нетто (шт.) SAP	0,120 kg


Чертеж размеров



MSR 700

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700 1CT/8	30 mm	8,0 mm	74 mm	76 mm	75 mm	152 mm	42 mm

Фотометрические данные



XDPO_XDMSR_700_--Spectral power distribution Colour

Broadway MSR (Cold Strike)



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Март 19 - Данные для изменения