



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL

Излучая теплый искрящийся свет, похожий на свет ламп накаливания, лампы MASTER LEDcandle идеально подходят для общего и декоративного освещения в индустрии гостеприимства (гостиницах, ресторанах, кафе и др), а также для домашнего использования. Лампы MASTER LEDcandles с возможностью диммирования позволяют повысить эффективность освещения и создать желаемую атмосферу. Лампы с прозрачным или матовым стеклом могут быть установлены в открытые люстры или настенные бра и подходят для всех светильников с патроном E14 и B15. Созданные с учетом пожеланий производителей люстр, эти лампы предназначены для повышения эстетической привлекательности светильников не только во включенном, но и в выключенном состоянии. Эти лампы имеют классическую вытянутую форму с уникальным привлекательным дизайном оптики. Лампы излучают искрящийся теплый свет, обеспечивая значительную экономию энергии и минимизируя затраты на обслуживание. Лампы имеют классическую свечеобразную форму с уникальным привлекательным дизайном оптики, что выгодно подчеркивает преимущества современных светодиодных ламп в форме свечи.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	E27 [E27]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	- K
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	65 lm/W
Номинальный срок службы (ном.)	25000 h	Постоянство цвета	<6
Цикл переключения	50000X	Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Технический тип	4-25W	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Технические характеристики освещения		Входная частота	50-60 Hz
Код цвета	822-827 [настраиваемый теплый белый]	Power (Rated) (Nom)	4 W
Светоотдача (ном.)	250 lm	Ток лампы (ном.)	25 mA
Обозначение цвета	Warm White (WW)	Эквивалент мощности	25 W

MASTER LEDcandle

Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Кэффициент мощности (ном.)	0,7
Напряжение (ном.)	220-240 V

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачное
Форма колбы	P48

Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения	No
-----------------------------------	----

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	4 kWh
----------------------------------	-------

Данные об изделии

Полный код продукта	871869645380300
Название продукта для заказа	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
EAN/UPC — продукт	8718696453803
Код заказа	929001140102
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	10
Материал (SAP)	929001140102
Вес нетто (шт.) SAP	0,072 kg



Чертеж размеров

D

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

LED DT 4-25W E27 P48 CL

Фотометрические данные



MASTER LEDcandle



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Август 25 – Данные для изменения