



UniStrip G4

BCP385 30LED 30K 220V 7 L52 DMX

UniStrip G4 — это светодиодный светильник для поверхностного монтажа, который предназначен для архитектурного освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Универсальная линейка светильников, которая позволит удовлетворить все имеющиеся потребности в освещении: омывающая подсветка стен, скользящая подсветка стен и линейная заливающая подсветка. Прочная механическая конструкция и уникальная оптическая система делают этот светильник идеальным решением для освещения фасадов зданий, мостов, надземных переходов и для других сфер, требующих применение архитектурной подсветки. Доступные цвета: белый, монохромные цвета, RGB, RGBW и регулируемый белый цвет (Tunable White), а также интерфейс управления DMX с поддержкой до 8 пикселей (8IDs) позволяют архитекторам и дизайнерам экспериментировать с различными концепциями и вариантами дизайна без каких-либо ограничений.

Предупреждение и условия безопасности

- Подходит только для размещения вне зданий

Данные о продукции

Общая информация			
Цвет источника света	Теплый белый	Кабель	Кабель 0,3 м без штекера трехполюсный и 2 кабеля 0,3 м с разъемом четырехполюсных
Сменный источник света	No	Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Количество единиц ПРА	1 unit	Знак пожароопасности	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Драйвер/блок питания/трансформатор	PSU [Power supply unit]	Маркировка CE	CE mark
Драйвер в комплекте	Yes	Тип оптики для размещения вне зданий	Острый угол расхождения луча света: 7,5°
Тип оптического плафона/линзы	GT [Tempered glass]	Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В)	4
Распределение света светильника	7,5° x 7,5°	Тип светодиодного генератора	LED
Интерфейс управления	Dynamix DMX		
Соединение	Свободные провода и 2 соединительных зажима четырехполюсных		

UniStrip G4

Класс ремонтопригодности	Класс В: светильник оснащен некоторыми деталями, требующими обслуживания (когда применимо): драйвер, блоки управления, устройство защиты от скачков напряжения, передний плафон и механические части
--------------------------	--

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Пусковой ток	60 A
Время пуска	0,85 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Aluminum extruded
Оптический материал	Polymethyl methacrylate
Материал оптической крышки/линзы	Glass
Материал фиксации	Алюминий
Монтажное устройство	MBA [Mounting bracket adjustable]
Форма оптической крышки/линзы	Flat
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Общая длина	520 mm
Общая ширина	88 mm
Общая высота	158 mm
Цвет	Dark gray

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 J]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светотдача	3811 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	64 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	3000 K
Init. Color Rendering Index	80
Начальная цветность	4 SDCM
Начальная входная мощность	60 W
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +50 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	10%

Данные об изделии

Полный код продукта	911401751862
Название продукта для заказа	BCP385 30LED 30K 220V 7 L52 DMX
Код заказа	911401751862
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал (SAP)	911401751862
Вес нетто (шт.)	2,099 kg



Чертеж размеров



BCP280/383/384/385 UNIStrip G3

UniStrip G4



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Март 18 - Данные для изменения