



Super Actinic /03

TL-K 40W UVA-1

Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Reprography (R)
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2000 h
Срок эксплуатации (ном.)	2000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10-R
Обозначение цвета	Ultra Violet A
Координата цветности X (ном.)	220
Координата цветности Y (ном.)	200
Снижение УФ-потока после 500 ч	10 %
Снижение УФ-потока после 1000 ч	20 %
Снижение светового потока после 500 ч	30 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	40,5 W
Ток лампы (ном.)	0,86 A

Напряжение (ном.)	50 V
УФ-излучение	
УФ-В/УФ-А (МЭК)	0,1 %
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	7,4 W
Излучение УФ-А 0 ч (МЭК)	8,0 W
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150061223640
Название продукта для заказа	TL-K 40W UVA-1
EAN/UPC — продукт	8711500612236
Код заказа	928004101029
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928004101029
Вес нетто (шт.)	156,000 g

Super Actinic /03


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-K 40W/10-R UVA-1

Фотометрические данные



XDPB_XUVATLK_10-R-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUVATLK_10-R-Spectral power distribution Colour

